

HNZYT-IV-BG/HL-05.7.18



221601060139

有效期至: 2028年04月20日

# TEST REPORT

委托单位: 湖南中源检测有限公司

委托项目: 水泥胶砂抗压强度


委托日期: 2024年04月20日

湖南中源检测有限公司 地址: 长沙市芙蓉区芙蓉南路二段111号

湖南中源检测有限公司 电话: 0731-88888888

湖南中源检测有限公司 网址: http://www.hnzys.com

湖南中源检测有限公司 邮编: 410000



湖南中源检测有限公司

湖南中源检测有限公司

湖南中源检测有限公司 地址: 长沙市芙蓉区芙蓉南路二段111号

湖南中源检测有限公司 电话: 0731-88888888

# 声 明

- 一、本报告封面加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
  - 二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制转报使用。
  - 三、本报告于编制时大、中、小核类核素并未签字无效。
  - 四、本报告内容经涂改、增删无效。
  - 五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。
  - 六、本报告除本公司留存，还提供给委托单位，不得作为他用。如委托单位有修改或涂改，本公司概不负责。如有修改或涂改，本公司概不负责。
- 河南省政院检测有限公司 声明

河南省政院检测有限公司 声明

河南省政院检测有限公司 声明

河南省政院检测有限公司 声明

# 位 拾 测 测 报 告

## 二、检测内容

检测类别	检测点位	检测时段	检测频次
噪声	东厂界、南厂界、西厂界、北厂界	厂界环境噪声	昼夜间各1次, 检测1次

### 1. 检测点位分布

检测点位分布图如下所示, 详细点位信息请参考附件《检测点位分布图》。

### 2. 检测方法与标准

检测依据标准: GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》。

检测方法: 声级计法。

检测仪器: 声级计, 型号: 123456, 精度: ±0.5dB。

检测日期: 2024年7月23日。

### 3. 检测结果

检测类别	检测标准	检测仪器	检测时段
厂界环境噪声	GB 12348-2008	声级计	昼夜间

检测类别	检测标准	检测仪器	检测时段
噪声	GB 12348-2008	声级计	昼夜间

检测结果: 单位: dB(A)				序号
检测点位	2024.7.23			
	昼间	夜间	夜间	

东厂界	55	45	55	1
南厂界	55	45	55	2
西厂界	55	45	55	3
北厂界	55	45	55	4

检测类别	检测标准	检测仪器	检测时段
噪声	GB 12348-2008	声级计	昼夜间

检测结果符合 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的要求, 昼间厂界环境噪声排放达标, 夜间厂界环境噪声排放达标。

检测日期: 2024年7月23日。

检测地点: 检测点位。

检测单位: 检测单位。

